

Link do produktu: <https://hydro-solid.eu/elektroniczny-tester-hydrantow-flow-test-ft-cloud-p-42.html>**FLOW TEST FT CLOUD**

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT CLOUD

Cena brutto	1 228,77 zł
Cena netto	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FTC/2025
Kod producenta	FTCLOUD
Kod EAN	5905562760148

Opis produktu

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT CLOUD

FLOW TEST FT CLOUD to nowoczesny, elektroniczny tester hydrantów stworzony do precyzyjnego pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Urządzenie wyróżnia się możliwością zapisu wyników bezpośrednio w chmurze i wygodnym dostępem do danych przez WiFi z poziomu przeglądarki internetowej – na komputerze, smartfonie czy iPhone.

Dzięki wbudowanej pamięci **8 GB flash NAND** można zapisać aż milion pomiarów, które następnie łatwo wyeksportować do pliku CSV, programu **Hydroserwis** lub **Excel**. Tester obsługuje dedykowane oprogramowanie **miniFLOW Cloud**, które współpracuje z urządzeniami firmy SOLID-BHP oraz innymi testerami dostępnymi na rynku.

Hermetyczna obudowa ABS, lekka konstrukcja, akumulator Li-Ion z czasem pracy do 15 godzin oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawiają, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i wygodna. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych manometrów glicerynowych oraz prostych cyfrowych, oferując pełną dokumentację pomiarów oraz bezprzewodową komunikację w standardzie WiFi.

Najważniejsze cechy:

- elektroniczny pomiar **ciśnienia (bar, MPa)** i **wydajności hydrantów (l/s)**
- zakres ciśnienia roboczego: **0-10 bar**
- pamięć wewnętrzna **flash NAND 8 GB** (do 1 000 000 zapisów)
- eksport danych przez **WiFi 2,4 GHz (B/G/N)** z poziomu przeglądarki (HTTP)
- podgląd i pobieranie wyników na komputer, smartfon i iPhone
- kompatybilność z programem **Hydroserwis** oraz **Excel**
- dokładność pomiaru: **0,9%**
- podświetlany ekran, menu w języku polskim
- obudowa ABS, klasa szczelności **FT1**
- wymiary: 89 × 119 × 38 mm – bardzo lekki i poręczny
- wbudowany akumulator Li-Ion 1000 mAh – czas pracy do **15 h**

-
- ładowanie USB-C (kabel w zestawie), wskaźnik stanu baterii
 - temperatura pracy: +1°C do +50°C
 - komplet dokumentacji: **deklaracja zgodności, instrukcja obsługi, świadectwo kontroli metrologicznej**
 - produkcja polska, solidne wykonanie
 - w zestawie: **pokrowiec ochronny na urządzenie**

FT Cloud – Centrum danych pomiarowych

Połączenie z FT Cloud nawiązane.

Poniżej znajduje się lista dostępnych plików do pobrania:

[wyniki.csv](#)

[\[Formatuj kartę SD\]](#)

[\[Usuń wszystkie pliki\]](#)

© 2025 FLOW TEST FT Cloud by SOLID-BHP