Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:52

Link do produktu: https://hydro-solid.eu/elektroniczny-tester-wydajnosci-hydrantow-p-28.html



lektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02 – PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA I BLUETOOTH

Cena brutto	**971,70 zł**
Cena netto	**790,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**FT-02/2022/SD**
Kod producenta	**FT-02**
Kod EAN	**5905562760001**

Opis produktu

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02

Cyfrowy pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów z zapisem wyników w pamięci wewnętrznej.

FLOW TEST FT-02 umożliwia pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów oraz przechowywanie wyników w pamięci urządzenia. Podświetlany wyświetlacz zapewnia odczyt parametrów, a polskie menu ułatwia obsługę podczas pracy.

Bezprzewodowe pobieranie wyników przez Bluetooth

Zapisane dane można przeglądać, pobierać i usuwać za pomocą aplikacji **HS Memory na telefony z systemami Android i iOS**. Połączenie przez Bluetooth eliminuje potrzebę wyjmowania karty pamięci i korzystania z czytnika.

Pliki CSV i współpraca z oprogramowaniem

Wyniki zapisywane są w formacie **CSV**. Po pobraniu można je przenieść na komputer, otworzyć w programie **Excel** lub zaimportować do programów **HYDROSERWIS i FLYSERVICE**.

Funkcje urządzenia

- Pomiar ciśnienia w **bar i MPa**.
- Pomiar wydajności w **l/s**.
- Zapisywanie wyników w **pamięci wewnętrznej**.
- Eksport danych pomiarowych do plików **CSV**.
- Bezprzewodowe przesyłanie zapisanych plików przez **Bluetooth**.
- Obsługa plików w aplikacji **HS Memory na Androida i iOS**.
- Przeglądanie, pobieranie i usuwanie danych z poziomu telefonu.
- Możliwość opracowania wyników w programach **Excel, HYDROSERWIS i FLYSERVICE**.
- Podświetlany ekran i menu w języku **polskim**.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
- Współpraca z urządzeniami **SOLID-BHP** oraz kompatybilnymi zestawami pomiarowymi innych producentów.
- Alternatywa dla manometrów glicerynowych i cyfrowych przyrządów mierzących wyłącznie ciśnienie.

Dane techniczne FLOW TEST FT-02

- Zakres ciśnienia roboczego: **0–10 bar**.
- Dokładność pomiaru: **0,9%**.
- Temperatura pracy: **od −5°C do +50°C**.

- Klasa szczelności: **FTS1**.
- Materiał obudowy: **ABS**.
- Wymiary: **89 × 119 × 38 mm**.
- Lekka, przenośna konstrukcja.
- Zasilanie: **wbudowany akumulator**.
- Czas pracy: **do 15 godzin**.
- Ładowanie przez złącze **USB-C**.
- Gwarancja: **24 miesiące**.
- Kraj produkcji: **Polska**.

Zawartość zestawu

- Elektroniczny tester hydrantów **FLOW TEST FT-02**.
- Przewód **USB-C** do ładowania.
- Pokrowiec transportowy.
- Instrukcja obsługi.
- Deklaracja zgodności.
- **Świadectwo kontroli metrologicznej** z odniesieniem do manometru i przepływomierza wzorcowanych w laboratoriach akredytowanych przez **PCA** oraz w **Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie**.