Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 17:01

Link do produktu: https://hydro-solid.eu/flow-test-ft-ios-tester-hydrantow-iphone-p-60.html



FLOW TEST FT-iOS – elektroniczny tester hydrantów Bluetooth do iPhone

Cena brutto	**1 968,00 zł**
Cena netto	**1 600,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**FT-iOS/2026**
Kod producenta	**FT-iOS/2026**

Opis produktu

Elektroniczny pomiar hydrantów z FLOW TEST FT-iOS

FLOW TEST FT-iOS łączy klasyczny miernik terenowy z możliwościami współczesnego smartfona. Urządzenie wyposażone jest we własny **wyświetlacz LCD i klawiaturę**, dlatego wykonanie pomiaru nie wymaga korzystania z telefonu.

Po połączeniu z iPhone'em przez Bluetooth wyniki mogą być przekazywane do aplikacji **webFLOW connect**, która rozszerza możliwości urządzenia o obsługę i zapis danych pomiarowych.

Tester przeznaczony jest do profesjonalnych prac związanych z kontrolą instalacji hydrantowych, w szczególności dla firm serwisowych, konserwatorów instalacji przeciwpożarowych oraz osób wykonujących pomiary hydrantów.

Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu

Urządzenie mierzy ciśnienie w zakresie **0–10 bar**, a wynik może być prezentowany w **bar lub MPa**. Na podstawie danych pomiarowych możliwe jest określenie wydajności hydrantu w **l/s**.

Dokładność pomiaru ciśnienia wynosi **±0,9%**, natomiast maksymalne ciśnienie pracy urządzenia wynosi **16 bar**. isklepbhp.pl

Najważniejsze parametry pomiarowe

- zakres pomiaru ciśnienia: **0–10 bar**
- maksymalne ciśnienie pracy: **16 bar**
- dokładność: **±0,9%**
- jednostki ciśnienia: **bar / MPa**
- wydajność prezentowana w **l/s**
- zapamiętywanie ostatnio używanej jednostki
- cyfrowy odczyt parametrów pomiaru

Bluetooth 5.0 i współpraca z iPhone

FLOW TEST FT-iOS został wyposażony w moduł **Bluetooth Low Energy 5.0**. Pozwala on na bezprzewodowe przesyłanie danych pomiarowych do iPhone'a.

Do obsługi urządzenia przeznaczona jest aplikacja **webFLOW connect dla iOS**.

Podczas pracy użytkownik może obserwować na telefonie m.in. aktualne:

ciśnienie → wydajność hydrantu → dane wykonywanego pomiaru

Telefon może również udostępnić swoją lokalizację GPS, dzięki czemu dane pomiarowe mogą zostać powiązane z miejscem

wykonania kontroli. isklepbhp.pl

Dane pomiarowe bez papierowych notatek

Współpraca FLOW TEST FT-iOS z aplikacją pozwala rozszerzyć pomiar o informacje przydatne podczas późniejszej identyfikacji hydrantu.

Do wyników można przypisać między innymi:

- numer lub oznaczenie hydrantu,
- adres,
- notatkę użytkownika,
- współrzędne geograficzne,
- dane związane z wykonanym pomiarem.

To szczególnie przydatne podczas wykonywania większej liczby kontroli w jednym obiekcie lub podczas pracy z hydrantami rozmieszczonymi w różnych lokalizacjach.

Nie masz iPhone'a przy sobie? Tester nadal działa

Jedną z ważnych cech FT-iOS jest możliwość **niezależnej pracy bez smartfona**.

Urządzenie posiada własny ekran LCD oraz klawiaturę panelową. Podstawowy pomiar można więc wykonać bez uruchamiania aplikacji i bez zestawiania połączenia Bluetooth.

Daje to dwa sposoby pracy:

FLOW TEST FT-iOS → pomiar lokalny na urządzeniu

lub

FLOW TEST FT-iOS → Bluetooth → iPhone → webFLOW connect

Użytkownik może wybrać sposób pracy odpowiedni do aktualnie wykonywanego zadania.

Kompaktowa konstrukcja do pracy w terenie

Tester zamknięto w hermetycznej obudowie wykonanej z tworzywa ABS. Niewielkie wymiary **89 × 119 × 38 mm** ułatwiają transport urządzenia i wykonywanie pomiarów bezpośrednio przy hydrancie.

Podświetlany ekran LCD poprawia czytelność wskazań, a menu urządzenia dostępne jest w języku polskim.

Zakres temperatury pracy wynosi **od +1°C do +50°C**. isklepbhp.pl

Akumulator i ładowanie USB-C

FLOW TEST FT-iOS posiada wbudowany akumulator **Li-Ion 1000 mAh**.

Na jednym ładowaniu urządzenie może pracować **do 15 godzin**. Użytkownik ma możliwość kontroli poziomu naładowania, a do uzupełniania energii wykorzystywane jest popularne złącze **USB-C**.

Kabel USB-C znajduje się w zestawie.

Dokumentacja urządzenia

Wraz z urządzeniem dostarczana jest dokumentacja przeznaczona do profesjonalnego użytkowania urządzenia pomiarowego.

Produkt posiada:

- **Deklarację Zgodności,**
- **Atest PZH,**
- **Instrukcję Obsługi,**
- **Świadectwo Kontroli Metrologicznej** z odniesieniem do wzorcowań wykonywanych w laboratoriach akredytowanych przez PCA oraz w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie.

Zastosowanie FLOW TEST FT-iOS

Tester może być wykorzystywany podczas pomiarów instalacji hydrantowych i współpracować zarówno z rozwiązaniami hydrantowymi HYDRO SOLID, jak również z odpowiednio przystosowanymi urządzeniami innych producentów.

FLOW TEST FT-iOS sprawdzi się szczególnie podczas:

- kontroli hydrantów,
- pomiarów ciśnienia,
- określania wydajności hydrantu,
- prac serwisowych,
- okresowych kontroli instalacji,
- dokumentowania pomiarów wykonywanych w terenie.

Parametr	Wartość
Model	**FLOW TEST FT-iOS**
Pomiar ciśnienia	**0–10 bar**
Maks. ciśnienie pracy	**16 bar**
Dokładność	**±0,9%**
Jednostki	**bar / MPa**
Pomiar wydajności	**l/s**
Łączność	**Bluetooth Low Energy 5.0**
Współpraca	**iPhone / iOS**
Aplikacja	**webFLOW connect**
Wyświetlacz	**LCD, podświetlany**
Obsługa lokalna	**tak – bez telefonu**
Lokalizacja	**GPS z iPhone'a**
Akumulator	**Li-Ion 1000 mAh**
Czas pracy	**do 15 godzin**
Ładowanie	**USB-C**
Wymiary	**89 × 119 × 38 mm**
Obudowa	**ABS, hermetyczna**
Temperatura pracy	**+1°C do +50°C**
Menu	**język polski**
Gwarancja	**24 miesiące**
Produkcja	**Polska**

Dlaczego FLOW TEST FT-iOS?

Jeden tester – dwa sposoby pracy.

Możesz wykonać szybki pomiar bezpośrednio na urządzeniu albo połączyć tester z iPhone'em i wykorzystać możliwości aplikacji webFLOW connect.

Bluetooth 5.0, cyfrowy pomiar, możliwość wykorzystania GPS, zapis danych oraz niezależna praca bez telefonu tworzą rozwiązanie przeznaczone do codziennej pracy serwisowej.

FLOW TEST FT-iOS – elektroniczny pomiar hydrantów połączony z iPhone'em.