

Link do produktu: <https://hydro-solid.eu/zestaw-do-badania-i-inwentaryzacji-hydrantow-zewnetrznych-blue-p-32.html>



Zestaw do badania i inwentaryzacji hydrantów zewnętrznych blue

Cena brutto	4 194,30 zł
Cena netto	3 410,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HF-01/FT-03/HYDRO/INW
Kod producenta	HF-01/FT-03/HYDRO/IN
Kod EAN	5905562760070

Opis produktu

Zestaw do badania i inwentaryzacji hydrantów zewnętrznych blue

Zestaw przeznaczony do inwentaryzacji i pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych DN80 - DN150. Zestaw wykonany z wysokiej jakości materiałów. Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów z lokalizacją GPS na mapie Google.

POMIAR CYFROWY BLUETOOTH Z UŻYCIEM APLIKACJI smartSOLID

WYNIKI I LOKALIZACJĘ POMIARU UMIESZCZONE NA MAPIE GOOGLE ZA POMOCĄ GPS.

Dzięki temu zestawowi do badania i inwentaryzacji hydrantów stworzysz sieć hydrantów na mapie google.

Zawartość opakowania - Zestaw do inwentaryzacji hydrantów zewnętrznych:

- korpus-kolektor DN52 ze stopu z miedzi i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
- elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-03 blue + aplikacja smartSOLID
- 4 sztuki - wzorcowane dysze pomiarowe DN21 Q= 5 dm³/s, DN25 Q= 10 dm³/s, DN30 Q= 15 dm³/s, DN34 Q= 20dm³/s.
- przełączniki 75/52 (1 szt.),
- instrukcja obsługi urządzenia,
- deklaracja producenta,
- świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM SOLID-BHP lab,
- opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
- karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę Krakowską,
- **ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,**
- **ATEST PZH,**
- **ŚWIADECTWO WZORCOWANIA**
- certyfikat autoryzacji,
- **Program komputerowy hydroserwis - licencja dożywotnia,**
- Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka wyposażona z organizer.

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-03 blue - pomiar bluetooth +smartSOLID:

- pomiar za pomocą aplikacji smartSOLID - google play
 - lokalizacja GPS
 - lokalizacja hydrantu na mapie
- tworzenie mapy hydrantów wraz z parametrami pomiarów
 - zapis wyników pomiaru
 - tworzenie skróconych protokołów
- eksport wyników na komputer lub do programu hydroserwis
 - kompatybilność z urządzeniami innych producentów
 - pomiar i komunikacja bluetooth
 - brak kabli
 - pomiar ciśnienia w bar
 - pomiar ciśnienia w MPa
 - zakres ciśnienia pomiaru 0-16 bar
 - temperatura pracy +1 do +50 st. C
 - pomiar wydajności l/s
 - obudowa ABS
 - wymiary 89x119x38 mm
 - bardzo lekki
 - hermetyczna obudowa
 - klasa szczelności IP65
- wbudowany akumulator - czas pracy do 10 h
 - kontrola stanu naładowania akumulatora
- ładowanie kablem micro USB (w zestawie)
 - gwarancja 12 m-cy
 - menu w języku Polskim
 - Prosta obsługa
- alternatywa dla manometrów glicerynowych
- alternatywa dla cyfrowych manometrów, które mierzą tylko ciśnienie
 - dokładność pomiaru 0,5%
- precyzyjny i dokładny pomiar wydajności i ciśnienia
 - **DEKLARACJA ZGODNOŚCI**
 - **INSTRUKCJA OBSŁUGI**
- kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP oraz urządzeniami innych producentów
 - **Produkcji POLSKIEJ.**