Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 21:16

Link do produktu: https://hydro-solid.eu/zestaw-do-badania-i-inwentaryzacji-hydrantow-zewnetrznych-blue-p-32.html



Zestaw do badania i inwentaryzacji hydrantów zewnętrznych blue

Cena brutto	**3 911,40 zł**
Cena netto	**3 180,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**HF-01/FT-03/HYDRO/INW**
Kod producenta	**HF-01/FT-03/HYDRO/IN**
Kod EAN	**5905562760070**

Opis produktu

Zestaw do badania i inwentaryzacji hydrantów zewnętrznych FLOW TEST FT-03 Blue

Profesjonalny zestaw do pomiaru hydrantów zewnętrznych

Zestaw FLOW TEST FT-03 Blue przeznaczony jest do profesjonalnego badania, pomiaru oraz inwentaryzacji hydrantów zewnętrznych DN80–DN150. Umożliwia szybki i precyzyjny pomiar ciśnienia oraz wydajności hydrantów z automatycznym przypisaniem lokalizacji GPS i zapisem wyników w aplikacji webFLOW.

Dzięki współpracy z aplikacją mobilną, **platformą eHydrant.pl** oraz programem komputerowym FlyService możliwe jest tworzenie kompletnej cyfrowej bazy hydrantów wraz z historią pomiarów oraz wizualizacją na mapach Google.

Najważniejsze zalety

- Bezprzewodowy pomiar Bluetooth
- Automatyczna lokalizacja GPS
- Wizualizacja hydrantów na Mapach Google
- Tworzenie cyfrowej mapy sieci hydrantowej
- Pomiar ciśnienia oraz wydajności w jednym urządzeniu
- Szybki zapis i archiwizacja wyników
- Eksport danych do programu FlyService
- **Integracja z platformą eHydrant.pl**
- Współpraca z systemami Windows oraz Android
- Polska produkcja

Zawartość zestawu

W komplecie znajduje się:

- kolektor pomiarowy DN52 wykonany ze stopu mosiądzu i aluminium, odporny na ciśnienie robocze 16 bar,
- elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-03 Blue z komunikacją Bluetooth,
- aplikacja WebFLOW dla systemu Android,
- **dostęp do platformy eHydrant.pl,**
- program FlyService (licencja 12 miesięcy) dla systemu Windows i macOS,
- 4 wzorcowane dysze pomiarowe:
  - DP21 – 5 dm³/s,
  - DP25 – 10 dm³/s,

    - DP30 – 15 dm³/s,
    - DP34 – 20 dm³/s,
- przełącznik 75/52,
- instrukcja obsługi,
- deklaracja zgodności,
- Świadectwo Kontroli Metrologicznej z odniesieniem do manometru i przepływomierza wzorcowanych w laboratoriach akredytowanych przez PCA oraz Okręgowy Urząd Miar w Krakowie,
- Opinia Techniczna Politechniki Krakowskiej,
- Świadectwo Ekspertyzy Głównego Urzędu Miar,
- Atest PZH,
- Certyfikat Autoryzacji,
- wytrzymała walizka transportowa wykonana z ABS, poliwęglanu i polimerów o podwyższonej odporności, wyposażona w organizer oraz aluminiową rączkę.

Funkcje aplikacji webFLOW

Aplikacja WebFLOW umożliwia:

- wykonywanie pomiarów bezpośrednio z poziomu urządzenia mobilnego,
- automatyczne określanie lokalizacji GPS,
- nanoszenie hydrantów na Mapy Google,
- tworzenie cyfrowej mapy hydrantów,
- zapisywanie historii pomiarów,
- generowanie skróconych protokołów,
- eksport danych do programu FlyService,
- **synchronizację danych z platformą eHydrant.pl,**
- **zarządzanie bazą hydrantów w platformie eHydrant.pl,**
- współpracę z urządzeniami innych producentów.

Dane techniczne FLOW TEST FT-03 Blue

Komunikacja

- Bluetooth
- bezprzewodowa obsługa
- brak przewodów podczas pomiaru

Parametry pomiarowe

- zakres pomiaru ciśnienia: 0–10 bar
- pomiar ciśnienia w bar i MPa
- pomiar wydajności w l/s
- dokładność pomiaru: ±0,9%

Konstrukcja

- obudowa ABS
- hermetyczna konstrukcja
- klasa szczelności FTS1
- wymiary: 89 × 119 × 38 mm
- niewielka masa urządzenia

Zasilanie

- wbudowany akumulator
- czas pracy do 10 godzin
- wskaźnik poziomu naładowania
- ładowanie przez przewód USB C (w zestawie)

Warunki pracy

- temperatura pracy od +1°C do +50°C

Dodatkowe informacje

- menu w języku polskim,

- intuicyjna obsługa,
- alternatywa dla manometrów glicerynowych,
- alternatywa dla cyfrowych manometrów mierzących wyłącznie ciśnienie,
- jednoczesny precyzyjny pomiar ciśnienia i wydajności,
- kompatybilność z urządzeniami HYDRO SOLID oraz urządzeniami innych producentów,
- **kompatybilność z platformą eHydrant.pl,**
- gwarancja 24 miesięcy,
- deklaracja zgodności,
- instrukcja obsługi,
- produkt wyprodukowany w Polsce.